

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
DoP nr. MKT-110 - ro

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **conexpand cu șurub MKT BZ plus și BZ-IG**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

ETA-99/0010, Annex 3, 21
Număr lot: a se vedea ambalajul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Produs-tip	conexpand cu moment de răsucire controlat (de tip bolt (cu filet interior))
Pentru utilizarea în	beton fisurat și nefisurat C20/25 - C50/60 (EN 206)
Opțiuni	1
Solicitare	statică și cvasistatică
Material	<u>oțel galvanizat:</u> numai în incinte uscate dimensiuni incluse: BZ plus: M8, M10, 70 M12, M16, M20, M24, M27 BZ-IG: M6, M8, M10, M12 <u>oțel inoxidabil (marcaj A4):</u> în incinte și în spații exterioare fără condiții deosebit de agresive dimensiuni incluse: BZ plus: M8, M10, 70 M12, M16, M20, M24 BZ-IG: M6, M8, M10, M12 <u>oțel foarte rezistent la coroziune (marcaj HCR):</u> în incinte și în spații exterioare cu condiții deosebit de agresive dimensiuni incluse: BZ plus: M8, M10, 70 M12, M16, M20, M24 BZ-IG: M6, M8, M10, M12
Interval de temperatură (dacă este cazul)	--

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): --
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **sistemul 1**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: --

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a emis:

ETA-99/0010

pe baza

ETAG 001-2

În conformitate cu sistemul 1, organismul de notificare a produsului 0756-CPD a efectuat:

- (i) stabilirea produsului-tip pe baza unei încercări de tip (inclusiv a unei eșantionări), a unei calculări de tip, a tabelelor cu valori sau a documentelor care conțin descrierea produsului;
- (ii) inspecția inițială a fabricii și controlul din fabrică al producției;
- (iii) supravegherea curentă și evaluarea controlului din fabrică al producției

și a emis: Certificatul de conformitate 0756-CPD-0016

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Metodă de evaluare	Performanță		Specificație tehnică armonizată
		BZ plus	BZ-IG	
Rezistența caracteristică la tracțiune	ETAG 001, Annex C	ETA-99/0010, Annexe 8, 9	ETA-99/0010, Annex 26	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-99/0010, Annex 14, 15	ETA-99/0010, Annex 30	
Rezistența caracteristică la forfecare	ETAG 001, Annex C	ETA-99/0010, Annex 11	ETA-99/0010, Annex 27	
	CEN/TS 1992-4	ETA-99/0010, Annex 17	ETA-99/0010, Annex 31	
Distanțe minime între axe și între margini	ETAG 001, Annex C	ETA-99/0010, Annex 7	ETA-99/0010, Annex 23	
	CEN/TS 1992-4	ETA-99/0010, Annex 7	ETA-99/0010, Annex 23	
Dislocare în stare uzată	ETAG 001, Annex C	ETA-99/0010, Annex 10, 11	ETA-99/0010, Annex 26, 27	
	CEN/TS 1992-4	ETA-99/0010, Annex 16, 17	ETA-99/0010, Annex 30, 31	

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: --

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.


Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Lore Weustenhagen
(Administrator)
Weilerbach, 30.06.2013

Prin mandat



Ing. Detlef Bigalke
(Șef Dezvoltare Produse)

