

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP Nr. MKT-150 - it

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
MKT Tassello a autoespansione B
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
ETA-06/0155, Allegato 2
Numero di lotto: stampato sull'imballo
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Prodotto-tipo	Tassello ad espansione a controllo di coppia (tipo a perno)
Utilizzo previsto	Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/60 (EN 206), solo per l'impiego come fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Opzione	ETAG 001-06
Tipologia di carico	Statico e quasi statico
Materiale	<u>Acciaio inossidabile (A4):</u> Trova impiego in locali interni così come all'esterno, se non sono presenti condizioni particolarmente aggressive Gamma di misure: 30 M6, 40 M6 <u>Acciaio resistente alla corrosione (HCR):</u> Trova impiego in locali interni così come all'esterno, in condizioni particolarmente aggressive Gamma di misure: 30 M6, 40 M6
Intervallo di temperatura (se applicabile)	--

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
--
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: --
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Organismo EOTA/numero: Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni), Berlino
ha rilasciato il seguente Benestare Tecnico: ETA-06/0155
sulla base di ETAG 001-6

L'organismo di certificazione dei prodotti 0756-CPD ha effettuato le prove secondo il Sistema 2+:

- i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

rilasciando il seguente: Certificato di conformità 0756-CPD-0166

9. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche essenziali	Metodo di dimensionamento	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 001, Allegato C	ETA-06/0155, Allegato 5	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4		
Resistenza caratteristica ai carichi orizzontali	ETAG 001, Allegato C	ETA-06/0155, Allegato 5	
	CEN/TS 1992-4		
Interasse minimo e distanza minima dai bordi	ETAG 001, Allegato C	ETA-06/0155, Allegato 3	
	CEN/TS 1992-4		
Resistenza caratteristica al fuoco	ETAG 001, Allegato C	ETA-06/0155, Allegato 5	
	CEN/TS 1992-4		

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Lore Weustenhagen
(Amministratrice Delegata)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Direttore del Sviluppo del Prodotto)

