

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  
DoP nr. MKT-310 - ro

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **sistem de injecție MKT VMZ și VMZ-IG**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

**ETA-04/0092, Annex 3, 24**  
**Număr lot: a se vedea ambalajul**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

<b>Produs-tip</b>	ancoră chimică cu moment de răsucire controlat
<b>Pentru utilizarea în</b>	beton fisurat și nefisurat C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>Opțiuni</b>	1
<b>Solicitare</b>	statică și cvasistatică, seisme categoria C2
<b>Material</b>	<u>oțel galvanizat:</u> numai în incinte uscate dimensiuni incluse: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20 <u>oțel inoxidabil (marcaj A4):</u> în incinte și în spații exterioare fără condiții deosebit de agresive dimensiuni incluse: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20 <u>oțel foarte rezistent la coroziune (marcaj HCR):</u> în incinte și în spații exterioare cu condiții deosebit de agresive dimensiuni incluse: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20
<b>Interval de temperatură (dacă este cazul)</b>	Intervalul de temperatură I: -40 °C până la +80 °C Intervalul de temperatură II: -40 °C până la +120 °C

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

**MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Immel 2**  
**D - 67685 Weilerbach**

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): --
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **sistemul 1**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: --

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

a emis:

**ETA-04/0092**

pe baza

**ETAG 001-5**

În conformitate cu sistemul 1, organismul de notificare a produsului 0756-CPD a efectuat:

- i) stabilirea produsului-tip pe baza unei încercări de tip (inclusiv a unei eșantionări), a unei calculări de tip, a tabelor cu valori sau a documentelor care conțin descrierea produsului;
- ii) inspecția inițială a fabricii și controlul din fabrică al producției;
- iii) supravegherea curentă și evaluarea controlului din fabrică al producției

și a emis: Certificatul de conformitate 0756-CPD-0020

9. Performanța declarată:


Caracteristici esențiale	Metodă de evaluare	Performanță		Specificație tehnică armonizată
		VMZ-A	VMZ-IG	
Rezistența caracteristică la tracțiune	ETAG 001, Annex C	ETA-04/0092, Annex 11, 12	ETA-04/0092, Annex 29	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0092, Annex 16, 17	ETA-04/0092, Annex 31	
Rezistența caracteristică la forfecare	ETAG 001, Annex C	ETA-04/0092, Annex 14, 15	ETA-04/0092, Annex 30	
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0092, Annex 19, 20	ETA-04/0092, Annex 32	
Rezistența caracteristică la seisme C2	TR 045	ETA-04/0092, Annex 21, 22	--	
Distanțe minime între axe și între margini	ETAG 001, Annex C	ETA-04/0092, Annex 10	ETA-04/0092, Annex 28	
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0092, Annex 10	ETA-04/0092, Annex 28	
Dislocare în stare uzată	ETAG 001, Annex C	ETA-04/0092, Annex 13, 14, 15	ETA-04/0092, Annex 30	
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0092, Annex 18, 19, 20	ETA-04/0092, Annex 32	

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: --

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



**Lore Weustenhagen**  
(Administrator)  
Weilerbach, 30.06.2013

Prin mandat



**Ing. Detlef Bigalke**  
(Șef Dezvoltare Produse)

